Серия
МВМ



Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Используются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
- Способствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.

Конструкция

- Изготавливаются из стали, оцинкованной стали, алюминия и могут дополнительно окрашиваться полимерной краской различных цветов.
- Крепление при помощи шурупов.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.

Модификации

- **МВМ ...** – базовые решетки изготовлены из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- **МВМ ...с** – решетки из стали с полимерным покрытием белого цвета и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... А** – решетки из алюминия.
- **МВМ ...с А** – решетки из алюминия и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... Ц** – решетки из оцинкованной стали.
- **МВМ ...с Ц** – решетки из оцинкованной стали и оснащены защитной сеткой от насекомых.
- **МВМ ... „название цвета"** – решетки окрашены цветной полимерной краской.

Варианты цветового исполнения

белый RAL 9016	коричневый RAL 9017	синий RAL 5005	бежевый RAL 1015	серый RAL 7001	черный RAL 9005

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм			Площадь живого сечения, см²
	▫L	▫h	A	
МВМ 125	125	111	0,8	35
МВМ 150	150	136	0,8	60
МВМ 200	200	182	0,8	117
МВМ 250	250	234	0,8	166
МВМ 300	300	284	0,8	249

